CE

3073

ON YAPI BETON MAD. PETROL İNŞ. VE TAAH. TUR. VE TAŞ. EĞİTİM ENERJİ GIDA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Taş Ocağı: Kayapınar Mahallesi Gürle Caddesi No:42 Yunusemre / MANİSA

25

3073-CPR-0014

TS 706 EN 12620+A1:2008
Beton Agregaları

Tane büyüklüğü	0/4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	GF85	
İri agreganın Yassılık indeksi	-	(FI)
İri agreganın Şekil indeksi	-	(SI)
TaneYoğunluğu	Pssd=2,65	(Mg/m^3)
Su emme oranı	%1,58	(% WA)
Çok ince malzemenin Kalitesi	MB ≤1,00	(%) MB
Çok ince malzemenin muhtevası	f10	(f)
Parçalanma /kırılma direnci	-	(LA)
Aşınma direnci	-	(M_{DE})
Klorürler	%0,0047	(% C)
Asitte çözünebilen sülfatlar	$AS_{0.2}$	(AS)
Toplam kükürt	%0,050	(% S)
Humus muhtevası	Yoktur.	
Hacim kararlılığı-Kuruma büzülmesi	%0,053	(% WS)
Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık	-	(F veya MS)
Alkali-silika reaktifliği	%0,0436	%
Yığın Yoğunluğu	1,658	Mg/m3
Petrografik Tanımlama	-	
Performans Beyan Numarası	PB.01	

CE

3073

ON YAPI BETON MAD. PETROL İNŞ. VE TAAH. TUR. VE TAŞ. EĞİTİM ENERJİ GIDA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Taş Ocağı: Kayapınar Mahallesi Gürle Caddesi No:42 Yunusemre / MANİSA

25

3073-CPR-0014

TS 706 EN 12620+A1:2008
Beton Agregaları

Tane büyüklüğü	4/11,2 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	Gc85/20	
İri agreganın Yassılık indeksi	FI_{15}	(FI)
İri agreganın Şekil indeksi	SI_{15}	(SI)
TaneYoğunluğu	Pssd=2,72	(Mg/m^3)
Su emme oranı	%0,20	(% WA)
Çok ince malzemenin Kalitesi	-	(%) MB
Çok ince malzemenin muhtevası	f1,5	(f)
Parçalanma /kırılma direnci	LA30	(LA)
Aşınma direnci	NPD	(M_{DE})
Klorürler	%0,0039	(% C)
Asitte çözünebilen sülfatlar	$AS_{0.2}$	(AS)
Toplam kükürt	%0,050	(% S)
Humus muhtevası	Yoktur.	
Hacim kararlılığı-Kuruma büzülmesi	%0,053	(% WS)
Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık	MS_{18}	(F veya MS)
Alkali-silika reaktifliği	%0,0436	%
Yığın Yoğunluğu	1,547	Mg/m3
Petrografik Tanımlama	-	
Performans Beyan Numarası	PB.02	

CE

3073

ON YAPI BETON MAD. PETROL İNŞ. VE TAAH. TUR. VE TAŞ. EĞİTİM ENERJİ GIDA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Taş Ocağı: Kayapınar Mahallesi Gürle Caddesi No:42 Yunusemre / MANİSA

25

3073-CPR-0014

TS 706 EN 12620+A1:2008
Beton Agregaları

Tane büyüklüğü	11,2/22,4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	Gc85/20	
İri agreganın Yassılık indeksi	FI_{15}	(FI)
İri agreganın Şekil indeksi	SI_{15}	(SI)
TaneYoğunluğu	Pssd=2,71	(Mg/m^3)
Su emme oranı	%0,19	(% WA)
Çok ince malzemenin Kalitesi	-	(%) MB
Çok ince malzemenin muhtevası	f1,5	(f)
Parçalanma /kırılma direnci	LA30	(LA)
Aşınma direnci	NPD	(M_{DE})
Klorürler	%0,0036	(% C)
Asitte çözünebilen sülfatlar	$AS_{0.2}$	(AS)
Toplam kükürt	%0,050	(% S)
Humus muhtevası	Yoktur.	
Hacim kararlılığı-Kuruma büzülmesi	%0,053	(% WS)
Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık	MS_{18}	(F veya MS)
Alkali-silika reaktifliği	%0,0436	%
Yığın Yoğunluğu	1,382	Mg/m3
Petrografik Tanımlama	-	
Performans Beyan Numarası	PB.03	

CamScanner ile tarandı

CE

3073

ON YAPI BETON MAD. PETROL İNŞ. VE TAAH. TUR. VE TAŞ. EĞİTİM ENERJİ GIDA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Taş Ocağı: Kayapınar Mahallesi Gürle Caddesi No:42 Yunusemre / MANİSA

25

3073-CPR-0014

TS 706 EN 12620+A1:2008
Beton Agregaları

Tane büyüklüğü	0/2 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	GF85	
İri agreganın Yassılık indeksi	-	(FI)
İri agreganın Şekil indeksi	-	(SI)
TaneYoğunluğu	Pssd=2,65	(Mg/m^3)
Su emme oranı	%1,64	(% WA)
Çok ince malzemenin Kalitesi	MB ≤0,75	(%) MB
Çok ince malzemenin muhtevası	f16	(f)
Parçalanma /kırılma direnci	-	(LA)
Aşınma direnci	-	(M_{DE})
Klorürler	%0,0053	(% C)
Asitte çözünebilen sülfatlar	AS_{02}	(AS)
Toplam kükürt	%0,050	(% S)
Humus muhtevası	Yoktur.	
Hacim kararlılığı-Kuruma büzülmesi	%0,053	(% WS)
Donma-çözülmeye karşı dayanıklılık	-	(F veya MS)
Alkali-silika reaktifliği	%0,0436	%
Yığın Yoğunluğu	1,682	Mg/m3
Petrografik Tanımlama	-	
Performans Beyan Numarası	PB.01	

CamScanner ile tarandı